



Polycom® SoundStation2W™

Der Weltmarktführer - jetzt auch kabellos

Highlights

Acoustic Clarity-Technologie:

Natürliche, interaktive Gespräche, bei denen die Teilnehmer dank Voll-Duplex-Technologie gleichzeitig sprechen können.

Bewährte und sichere kabellose

Lösungen: 1,9 GHz DECT-Technologie mit Sprachdatenverschlüsselung für zusätzliche Sicherheit.

Unabhängigkeit:

Teilnahme an Konferenzen in einer Entfernung von bis zu 50 Metern von der Basisstation.

Langlebiger Akku:

Nur 1 x pro Woche laden für bis zu 24 Stunden Gesprächszeit! Lithium-Ionen-Akku mit tragbarem Ladegerät.

Unerreichte Flexibilität:

Mobiltelefonanschluss für Konferenzen trotz fehlenden Festnetzanschlusses.*

Einfach zu installieren und zu bedienen:

Installation und Betrieb wie andere Polycom-Systeme; zu jedem Analoganschluss kompatibel

Sichere Investition:

Mini-USB-Port für Software-Funktionserweiterungen. Fragen Sie nach unserem Service-Programm.

** Zur SoundStation2W gehört ein Kabel für einen normalen Kopfhörer-Klinenstecker (2,5 mm). Falls Ihr Mobiltelefon nicht über eine entsprechende Buchse verfügt, müssen Sie einen Adapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).*

Der Mobiltelefonstecker der SoundStation2W wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt. Bei manchen Mobiltelefonen können die Audioqualität oder andere Funktionalitäten während der Konferenz beeinträchtigt sein. Eine Liste der Mobiltelefone, die zusammen mit der SoundStation2 eingesetzt werden können, finden Sie unter www.polycom.com



Einzigartige Audioqualität. Flexibilität und Unabhängigkeit ohne Kabel.

Endlich gibt es ein schnurloses Konferenztelefon, mit dem Sie überall dort Besprechungen abhalten können, wo es auf Teamarbeit ankommt - selbst in Räumen ohne Telefonanschluss. Die SoundStation2W kann mit einer noch besseren Audioqualität aufwarten als die preisgekrönte SoundStation und nutzt den 1,9 GHz DECT-Standard für drahtlose Kommunikation. Außerdem bietet die SoundStation2W sichere Sprachdatenverschlüsselung und bis zu 24 Stunden Gesprächszeit sowie die Möglichkeit, über ein Mobiltelefon Konferenzen zu schalten. Damit ist die SoundStation2W das System der Wahl für alle Unternehmen und Institutionen, die auf globale Kommunikation angewiesen sind.

Die SoundStation2W unterscheidet sich von der herkömmlichen SoundStation durch eine doppelt so kraftvolle Klangwiedergabe und eine doppelt so große Mikrofonempfindlichkeit und vermittelt dadurch ein natürliches Dialoggefühl, auch wenn zwei Teilnehmer gleichzeitig sprechen. Der bewährte und sichere 1,9 GHz DECT-Standard ermöglicht eine kabellose Nutzung der SoundStation2W an jedem analogen Telefonanschluss. Das Gerät kann in einer Entfernung von bis zu 50 Metern von der Basisstation betrieben werden. Dabei werden Interferenzen durch Frequenzsprünge vermieden. Ein langlebiger Lithium-Ionen-Akku sorgt dafür, dass Konferenzen nicht unterbrochen werden müssen. All diese Leistungsmerkmale machen die SoundStation2W zu einem Konferenztelefon, das die heutigen Ansprüche an Audioqualität und Flexibilität voll und ganz erfüllt.

Die SoundStation2W ist außerdem das erste Konferenztelefon, das die Möglichkeiten eines Mobiltelefons mit der für Polycom charakteristischen Audioqualität verbindet. Mit dem standardisierten Kopfhörerkabel kann der Anwender sein Mobiltelefon sofort mit dem Konferenztelefon verbinden. So hat der Anwender die Möglichkeit, direkt über das Mobiltelefon zu wählen oder während des Gesprächs zwischen Handy und Konferenztelefon umzuschalten. Da die Verbindung über ein Mobiltelefonnetzwerk hergestellt wird, ist eine analoge Telefonleitung überflüssig. Damit ist die SoundStation2W DIE Lösung für den mobilen und kabellosen Einsatz!

SoundStation2W - mobil kommunizieren, wo und wann immer Sie wollen.

Der neue Standard, mit dem Sie ortsunabhängig sämtliche Vorteile der Unified Collaborative Communications-Lösungen von Polycom nutzen können. Polycom bietet umfassende und hochgradig integrierte Video-, Audio- und Web-Lösungen und lässt Sie damit eine ganz neue Art der Kommunikation erleben. Mit unseren branchenführenden Konferenz- und Collaboration-Technologien und unserem erstklassigen Service unterstützen wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter bei der Maximierung von Leistungsfähigkeit und Produktivität. Darüber hinaus verfügt Polycom in der Branche über die meiste Erfahrung und bewährte Best Practices. Kein Wunder also, dass Polycom für Unternehmen, die in der heutigen echtzeitorientierten Welt einen strategischen Vorteil erlangen wollen, die intelligenteste Lösung ist.

Hinweis: Die SoundStation2W verwendet entweder den WDCT (Worldwide Digital Cordless Telecommunications) oder den DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)-Standard, je nachdem, welcher Standard am Einsatzort genutzt wird.



Konsole

Abmessungen (L x B x H)

- 36,8 x 31,1 x 6,4 cm

Gewicht

- 0,86 kg (ohne Akku)

Stromversorgung

- 12 VDC Nennspannung; Stromversorgung durch Akku oder tragbares AC-Ladegerät

Tragbares Ladegerät

- Abmessungen: 5,6 x 5 x 4,7 cm
- Gewicht: 0,45 kg

Leistungsmerkmale im kabellosen Betrieb

- Protokoll für die schnurlose Kommunikation: 2,4 GHz WDCT oder 1,9 GHz DECT Digital Spread Spectrum mit Frequenzsprüngen
- Signalreichweite bis zu 50 Meter von der Basisstation
- Dual-Diversity-Antennen
- Akku: Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupack
- Gesprächszeit: 12 Std. (Basisversion) bzw. 24 Std. (erweiterte/EX-Version)
- Standby-Zeit: Bis zu 80 Std. (Basisversion) bzw. 160 Std. (erweiterte/EX-Version)
- Ladezeit: 4 Std. (Basisversion), 8 Std. (erweiterte/EX-Version)
- Signalstärke und Akkuladestatus werden laufend im LCD-Display angezeigt.
- Tragbares Ladegerät mit 1 A bei Standard 110 V

Sicherheit

- 64-Bit-Sprachdatenverschlüsselung zwischen Konsole und Basisstation
- Aux out-Aufnahmeausgang über Konsolentastatur zu aktivieren

Mobiltelefonanschluss

- 1,2 Meter-Kabel mit normalem Kopfhörerklippenstecker (2,5 mm)

Display

- Hoch auflösendes Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Anrufererkennung (Anrufer-ID) und Telefonbuch

- Unterstützung mehrerer Standards für die Anrufererkennung (Anrufer-ID)
 - Bellcore Type 1 (Aktivierung muss bei der Telefongesellschaft beantragt werden)
 - ETSI
 - DTMF
 - British Telecom
- Telefonbuch/Kurzwahlliste: bis zu 25 Einträge

Tastatur

- Telefontastatur mit 12 Tasten
- Tasten für Abnehmen, Auflegen, Konferenz, Stummschalten, lauter, leiser, Menü, Navigation
- 3 kontextabhängige Soft-Tasten (u. A. Wiederwahl, Verbindung halten, programmierbare Konferenztaste)

Konsolenlautsprecher

- Frequenzgang: 300 bis 3300 Hz
- Lautstärke: einstellbar auf max. 94 dBA (Schalldruckpegel) bei 1 m Entfernung

Konsolenmikrofone

- 3 Nierenmikrofone mit 300 bis 3500 Hz

Audio

- Voll-duplex-fähig durch Acoustic Clarity-Technologie von Polycom - IEEE 1329 Type 1 bei 2 dB Idle Limit
- Mikrofonreichweite bis 3 m
- Mikrofone mit Gated-Technik und intelligenter Mikrofonauswahl
- Dynamische Geräuschunterdrückung

Konsolenmikrofone

- WDCT oder 1,9 GHz DECT-Funkschnittstelle zur Basisstation
- 2,5 mm-Kopfhöreranschluss für Mobiltelefone (Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Anschluss für das Ladegerät
- Mini-USB-Anschluss für Software-Upgrades
- 2 Anschlüsse für Erweiterungsmikrofone (nur EX-Version)
- Konsole mit Sicherungsöse (für normale Laptop-/PC-Sicherheitskabel geeignet)
- Vorbereitung für Wandbefestigung

Basisstation

Abmessungen (L x B x H)

- 15,07 x 15,07 x 4,01 cm
- Wandbefestigung möglich

Gewicht

- 0,32 kg

Anwenderschnittstelle

- LED Ein/Aus
- LED Verbindungsaufbau
- Taste zum Auffinden der Konsole über ein akustisches Signal

Stromversorgung

- 220V, 50/60 Hz (Netzteil im Lieferumfang enthalten)

Basisstation

- Abmessungen: 4,8 x 6 x 4,2 cm
- Gewicht: 0,25 kg

Zusätzlicher Audio-Ausgang an der Basisstation

- Typ: RCA Jack
- Der Ausgang wird zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der Konferenz über das Konsolenmenü aktiviert.

Telekommunikationsanschluss der Basisstation

- Anschluss an das Telefonnetz: Über einen analogen Zweidrahtanschluss (RJ-11) für Nebenstellenanlagen oder

einen Anschluss an das öffentliche Telefonnetz

- Speech Mode
- Bandbreite von 300 Hz bis 3,3 kHz
- Anforderungen an das Telefonnetz: Kompatibilität zum normalen öffentlichen Fernsprechnetz und zu Nebenstellenanlagen; analoge oder G.711-basierte Codierung

Zubehör

- 2 Cardioid-Mikrofone zur Erweiterung der Mikrofonabdeckung mit 300 bis 3500 Hz (nur für EX-Version, kabelgebundene Mikrofone)
- 4er-Akkupack für 24 Std. Gesprächszeit
- 2er-Akkupack für 12 Std. Gesprächszeit
- Ersatz-Ladegerät für Konsole
- Ersatzkabel für Mobiltelefonanschluss

Vorschriften und Normen

- UL/C-UL
- ICES-003
- FCC Part 15.247
- FCC Part 68
- CE-Zeichen (RTTE-Richtlinie)
- A-Tick- und C-Tick-Prüfzeichen

Umweltbedingungen

- Betriebstemperatur: 5° - 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % - 85 % (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperatur: -30° - 55°C

Empfohlene Raumbedingungen

- Nachhallzeit: < 0,54 Sekunden
- Geräuschpegel: < 48 dBA
- Raumgröße: ca. 3,5 x 6,5 m

Im Lieferumfang enthalten:

- Tischtelefonkonsole mit integriertem Display und Tastatur
- Kompakte Basisstation
- Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Akkupack
- Tragbares Konsolenladegerät
- Anschlusskabel für Mobiltelefone (1,2 m)
- Stromversorgungskabel für Basisstation
- Telefonkabel für Basisstation (2,1 m)
- Anwenderdokumentation (Bedienungsanleitung auf CD, Leitfaden für Schnellinstallation, Registrierungskarte)

Garantie

- 12 Monate



©2005 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polycom, das Polycom-Logo und SoundStation sind eingetragene Warenzeichen. SoundStation2W ist ein Warenzeichen von Polycom, Inc. in den USA und weiteren Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtum vorbehalten.

Polycom EMEA Headquarters:

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, United Kingdom, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

Polycom (France) Sarl:

Tour Areva, 31st Floor, 1 place de la Coupole, 92084 la Defense, Paris, France, (T) +33 141 321 999, (F) +33 141 321 998

Polycom (Germany) GmbH:

Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Germany, (T) +49 (0)811-9994 - 100, (F) +49 (0)811-9994 - 200

Polycom Headquarters:

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) 1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.

Polycom Asia Pacific:

Polycom Hong Kong Ltd., Rm 1101 MassMutual Tower, 38 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, (T) +852.2861.3113, (F) +852.2866.8028